

## G5 耐久レース規約

### 【レース規定】

#### 1. 車検

##### ・ レース前車検

予選開始前にレース運営者により車検を行ない、車両規定に準じていることを確認する。

車検時不適合になった場合は、1回のみ再車検を受けることができる。

車検後の部品（タイヤ含）交換は不可とする。但し、レース中に部品破損した場合はレース運営者の許可を得て交換することができる。

Tカーがある場合は、Tカーも車検を受ける事。但し、Tカーを使用した場合は、成績は無効とする。

##### ・ レース後車検

決勝レース終了後にレース運営者の判断で車検を行う場合があります。

車検を通らなかった場合は失格となります。

#### 2. 予選


ベストラップ方式 5周

#### 3. 決勝

1ヒート 15分の4ヒート制とし、合計周回数により順位を決定する。

予選順にスタートコースを選択し、下記のコースローテーションで4ヒートを走行する。

2ヒート目以降は、前ヒートで停止した位置でコースチェンジして再スタートする。

コース順： 1 → 3 → 5 → 7 → 8 → 6 → 4 → 2  


コースローテーションのインターバルは、

1 → 2ヒート間及び3 → 4ヒート間 2分

2 → 3ヒート間 15分

インターバル中は、車両メンテナンスを可能とする。

レース中コースアウトした場合は、マーシャルが回収し指定場所でドライバーに手渡す。

ドライバーは自らコントロールボックス前よりコースインさせてレース復帰することができる。

車両がマーシャルによる即時回収できない位置にコースアウトした場合は、レース運営者判断によりレースを中断し回収後にレース再開します。

## 【車両規定】

### 1. シャーシ

- ・ バン・プロジェクト製 プラフィットシャーシを使用すること。
- ・ プラフィット標準部品の取り外し、取り付け方向、用途変更及び数量の変更は自由とする。
- ・ プラフィットオプション部品への変更又は付加は自由とする。
- ・ ネジ、ボルト、ナット、ワッシャ、スプリング・ワッシャ、スペーサー、カラー、O リング、ボール・ベアリング・鉛ウェイト・ガイドクリップ・ライティング部品・リード線固定部品は一般市販品の中から選択可。
- ・ シャーシ及び、シャーシ部品へのハンダ付けは不可。但し、ボディマウント用虫ピンのガイドパイプ（真鍮パイプ）をサイドプレートへハンダ付けする事を暫定的措置として認める。
- ・ シャーシ及びシャーシ部品は「パーフェクト・フィット調整」をすることができます。取付調整の為の削りや曲げは最小限に止め、軽量化を目的とされる加工は禁止します。
- ・ シャーシ幅は 70mm 以内とする。
- ・ トレッドは前輪：ボディ内に収まる事、後輪：83mm 以内とする。
- ・ 前輪及び後輪シャフトは外径 3mm でバン・プロジェクトにて販売実績がある物とする。
- ・ ウェイトプレート・鉛ウェイト・リード線固定部品・ライティング部品は、ネジ・接着剤又は両面テープで脱落しないように固定する事。

### 2. モーター

- ・ チーター 4 を無改造で使用する事。
- ・ リード線の変更は自由とする。
- ・ リード線にガイドクリップをハンダ付けする事は可。

### 3. ボディ

- ・ 使用可能ボディはバン・プロジェクト製 G5E クリアボディとする。
- ・ ボディは必ず塗装すること。但し、フロント・運転席・助手席ウインドウは透明とする。
- ・ ボディは、故意な変形を禁止します。
- ・ 前輪及び後輪ホイールアーチから、タイヤの 50%が見える事。前輪ホイールアーチは、透明にする事でカットしなくても可。後輪ホイールアーチは必ずカットすること。
- ・ ウインドウよりシャーシが見えないように内装し、塗装した人形を搭載すること。
- ・ 幅：60mm 以内、高さ：ルーフ高より 10mm 以内、長さ：30mm 以内（側端板含む）のリヤスポイラーをルーフ後端より後方に付加可能とします。但し、規定サイズ以内でもボディ上部より見てスポイラー全体がボディ内に収まっていること。塗装については不問。
- ・ ボディカットラインは、下記の車種別規定とする。

#### 《シビック》

- リア側：リアグリルを 15mm 以上残すこと。

《MR-2》

- フロント側：バンパーのウインカーが全て見えるよう残すこと。
- リア側：リアバンパーを全て残すこと。

4. その他

- ・ 最低地上高 1mm 以上（レース前車検時）
- ・ 最低総重量 120g 以上
- ・ 使用ギア フリー（但し、バンプロ製 M0.4 、M0.5 ギアを使用する事）
- ・ タイヤ径 フロント：自由、リア：20mm 以上（但し、バンプロ製タイヤを使用する事）
- ・ ホイル径 フロント：自由、リア：自由（但し、バンプロ製ホイルを使用する事）